

STF-G



FMJZ-B

FMJZ-C

FMVZ-B

FMVZ-C

FMVZ-SD

EUG

TRG - PM

ST

ACCESS

Q-ELTR

- ATEX 22 ATmosfere EXplosive



Immagine solamente indicativa - *Image indicative only* - Image indicatif seulement - *Imagen sólo indicativas*



STF-G è una serranda tagliafuoco a ghigliottina

Impiego:

- serranda tagliafuoco per collettori di aspirazione
- installata in linee in depressione

Caratteristiche:

- chiusura per gravità tramite rottura fusibile alla temperatura di 72°C
- nella costruzione a ghigliottina il diaframma tagliafuoco è posizionato fuori dalla sezione della tubazione per garantire lo stato di integrità

Composizione:

- realizzato con una robusta struttura in lamiera saldata e zincata
- leva di riarmo
- microinterruttore



STF-G is a firebreak guillotine damper

Use:

- Damper for intake manifolds
- Installed in the vacuum lines

Characteristics:

- Closing by gravity through breaking fuse at a temperature of 72 ° C
- In the construction guillotine diaphragm fire it is positioned outside the section of the pipe to ensure the health status of

Composition:

- made with a sturdy sheet metal welded and galvanised
- Reset lever
- microswitch



STF-G est une targette a guillotine coupe-feu

Emploi:

- targette coupe-feu pour conduites d'extraction
- installé dans le réseau d'aspiration

Caractéristiques:

- fermeture par gravité par la rupture du fusible à une température de 72 ° C
- dans la targette le diaphragme est positionné à l'extérieur de la section de la conduite dans une position protégée pour prévenir les dommages et l'usure

Composition:

- fabriqué avec une feuille métallique robuste soudé et galvanisé
- levier de réarmement
- micro interrupteur



STF-G es una válvula a guillotina corta fuego

Uso:

- válvula corta fuego por colectores de aspiración
- instalado en las líneas de aspiración

Características:

- cierre por gravedad a la ruptura del fusible a una temperatura de 72 ° C
- en la válvula, el diafragma se coloca fuera de la sección de la tubería en un área protegida para evitar la rotura y el desgaste

Composición:

- hecho con una hoja de metal resistente soldada y galvanizado
- palanca de reinicio
- micro interruptor

825577/0200 **STF-G 200**825577/0250 **STF-G 250**825577/0300 **STF-G 300**825577/0350 **STF-G 350**825577/0400 **STF-G 400**825577/0450 **STF-G 450**825577/0500 **STF-G 500**825577/0550 **STF-G 550**825577/0600 **STF-G 600**825577/0650 **STF-G 650**825577/0700 **STF-G 700**825577/0800 **STF-G 800**825577/0900 **STF-G 900**825577/1000 **STF-G 1000**